

## リサイクルインクカートリッジ

### ブラザー用

LC09/10/11/12シリーズ

#### 取扱説明書

#### 必ず、はじめにお読みください

- この度は弊社インクカートリッジをお買い上げいただき有難うございます。
- 本製品はプリンターメーカー製造のインクカートリッジの構造と形状が違います。
- 下記のカートリッジのセット手順に沿って装着してください。

#### LC09用 カートリッジセット手順

- プリンタにセットする前に、黄色キャップを取り除いてください。注意：白いゴム部分を触らないでください。インク漏れの恐れがあります。
- カートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせてセットしてください。
- テストパターン印刷で印字が欠けている場合はクリーニングを行ってください。



#### LC10用 カートリッジセット手順

- プリンタにセットする前に、黄色キャップを取り除いてください。注意：白いゴム部分を触らないでください。インク漏れの恐れがあります。
- カートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせてセットしてください。
- テストパターン印刷で印字が欠けている場合はクリーニングを行ってください。



#### LC11用 カートリッジセット手順


- 画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。
  - ・インクの残りが少なくなったとき：【まもなくインク切れ】
  - ・インクがなくなったとき：【印刷できません インク交換】




- カートリッジを押し込むように「カチッ」と音がするまで確実に押します。
- レバーが上がっているか確認してください。



#### LC12用 カートリッジセット手順



- レバーの色に合わせてカートリッジをセットしてください。
- カートリッジを押し込むように「カチッ」と音がするまで確実に押します。
- テスト/パターン印刷で印字が欠けている場合はクリーニングを行ってください。



- 画面に【インクを交換しましたか？】 イエロー/はい/いいえ】と表示されたときは必ず、【はい】を押してください。【はい】を押さなかった場合、プリンターの内蔵カウンターガリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- 【カートリッジがありません】【インクを検知できません】と表示されたときは、インクカートリッジをセットし直してください。
- インクカートリッジはリースレバーの色に合わせて正しい位置にセットしてください。間違った位置にセットすると正しい色で印刷されません。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。

#### ご注意

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- カートリッジの側面を絶対押さないでください。インクが飛び散る恐れがあります。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

**0120-987-312**

受付時間 10:00~17:00  
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)  
日本ナインスター株式会社